



**Stainless**

**Steel**

**Steam**

**Sterilizers**

**SST2200B&B+P**

**SST1700B&B+P**

Vaši novi asSiSTenti



# SST Sterilizatori

Parni sterilizatori od nerđajućeg čelika



**SST Sterilizatori** su nova kompletna linija malih parnih sterilizatora

C.B.M. je spojio svoje iskustvo u parnoj sterilizaciji sa znanjem iz proizvodnje nerđajućeg čelika kako bi stvorio novu liniju stonih autoklava usklađenih sa **EN13060**.

**SST Sterilizatori** imaju gladak, čist minimalistički dizajn sa najnovijom tehnologijom mikroprocesora.

**SST Sterilizatori** su dizajnirani radi **lakoće korišćenja, pouzdanosti i izdržljivosti**.

Drugim rečima, **SST Sterilizatori** ispunjavaju naš najvažniji fokus...

**...kvalitet u Vašim rukama.**



2  
Klasa IIb  
Medicinsko  
sredstvo  
U skladu sa  
EEC/93/42



0434

U skladu sa:

EN 13060  
EN61010-1 EN61010-2-040  
EN61326 EN13445

**Visokokvalitetni materijali** koji se koriste garantuju **neverovatnu izdržljivost**.

**Okvir i eksterna šasija** proizvode se u celini od **nerđajućeg čelika Aisi 304 Stainless Steel**.

Prednje ploče su napravljene od **tehnopolimera otpornog na udarce i toplotu** koji je emajliran **posebnom patentiranom bojom** otpornom na ogrebotine, deterdžente i dezinfekciona sredstva.



**SST Sterilizatori** – Njihove sterilizacione komore, 17 i 23 l, napravljene su u potpunosti od **Aisi 304 nerđajućeg čelika** i **duboko su izvučene u neprekidnu konfiguraciju**.

Odsustvo zavarivanja omogućava **smanjivanje** mase komore, čime se znatno umanjuje gubitak električne toplotne energije.

**Poseban tretman** površina komore sprečava nastanak mrlja od vode i **olakšava čišćenje**.

**SST Sterilizatori** opremljeni su **automatizovanim sistemom zatvaranja vrata**.

**Novi sistem za vrata** dizajniran je u cilju eliminisanja **napora od strane korisnika**.

Vrata su potpuno zatvorena samo **tokom sterilizacionog ciklusa**. The **Sigurnosni kontrolni** sistem **sprečava otvaranje vrata** ako je komora pod pritiskom.



**SST Sterilizatori** opremljeni su **širokim ekranom osetljivim na dodir (5.7")**.

**Korisnički interfejs** vodi korisnika **jednostavnim ikonicama i porukama**.

**Širok i dobro osvetljen displej** garantuje **dobru vidljivost** u svim okruženjima.

## Glavne karakteristike

Svi **glavni uređaji** su postavljeni na prednju ploču čime im je lako pristupiti.

**SST Sterilizatori** opremljeni su **integrисаним USB priključком i USB memorijom za snimanje i sledljivost ciklusa.**

**SST2200 B+P** i **SST1700 B+P** poseduju **ugrađen termalni štampač**



Kroz **prednjу ploču**, demineralizovana **voda** se može **automatski napuniti**, a iskorišćena voda sakupiti u **posebnom rezervoaru** iz kog se **odvodi**.

Sterilizatori poseduju sistem za **procenjivanje kvaliteta demineralizovane vode**, kao i **priklučak za** direkno snabdevanje iz **eksternog demineralizatora**.

U skladu sa **EN13060**, u slučaju lošeg kvaliteta vode, prikazaće se obaveštenje u vidu poruke.

**SST Sterilizatori** opremljeni su moćnim sistemom hlađenja. Zahvaljujući dvostrukom ventilatoru, svež vazduh stalno cirkuliše u šasiji. Takav sistem **sprečava kvarove** i oštećenja izazvane pregrevanjem sterilizatora.

Kao što znamo, "čisti uređaji traju duže",  
**SST Sterilizatori** su opremljeni lako pristupačnom **jedinicom za filtriranje**.



**SST Sterilizatori** - kontrolni sistem opremljen je različitim **aplikacijama** za smanjivanje **potrošnje elektriciteta**.

**Stand-by aplikacija smanjuje gubitak elektriciteta** tokom faza koje ga ne koriste.

**SST Sterilizatori** poseduju **generator pare** koji **smanjuje** količinu potrošene vode tokom ciklusa obezbeđujući najbolji kvalitet pare.

Tabela ciklusa za sterilizaciju i ispitivanje

**SST Sterilizatori** opremljeni su **moćnom vakuumskom pumpom** koja garantuje performanse sistema izvlačenja vazduha kroz **frakcionisani vakuum**.

**SST Sterilizatori** poseduju **pametan režim sušenja** koji se zove **ECO Sušenje** i koji **automatski procenjuje zapreminu tovara** i odlučuje ispravno trajanje sušenja. **ECO Sušenje drastično smanjuje ukupno trajanje ciklusa i potrošnju struje.**

P.I.D. kontrolni sistem garantuje **maksimalnu tačnost**, a „**automatski sistem evaluacije**“ kontroliše ispunjavanje zahteva EN13060 tokom svakog ciklusa.



Tip ciklusa EN13060	B delicate	B standard	B prion	S flash	Helix i B.D. Test	Test curenja vazduha
Temperatura sterilizacije	121°C	134°C	134°C	134°C	134°C	-
Pritisak sterilizacije	1.1 Bar	2.15 Bar	2.15 Bar	2.15 Bar	2.15 Bar	-
Faza sterilizacije	18 minuta	4 minuta	20 minuta	4 minuta	3.5 minuta	-
Faza sušenja	0-15-30 -ECO minuta	0-15-30-ECO minuta	0-15-30-ECO minuta	0-5-10-ECO minuta	-	-
Ukupno trajanje ciklusa* SST1700B	35 minuta	22 minuta	38 minuta	16 minuta	17 minuta	-
Ukupno trajanje ciklusa * SST2200B	37 minuta	25 minuta	41 minuta	17 minuta	18 minuta	-

\*zagrejano stanje + mali tovar + ECO sušenje

Čvrsti	Da	Da	Da	Da	Prazna komora ili PCD za testiranje/indikatori
Mali porozni	Da	Da	Da	Ne	
Porozni	Da	Da	Da	Ne	
Šupljii tipa A	Da	Da	Da	Ne	
Šupljii tipa B	Da	Da	Da	Da	


**OGRANIČENJA TOVARA (bruto težina)**

Maksimalni čvrsti tovar	6 Kg (23lbs) 4.5 Kg (17lbs)	Nije podesno za sterilizaciju			
Maksimalni porozni tovar	2 Kg (23lbs) 1.5 Kg (17lbs)	2 Kg (23lbs) 1.5 Kg (17lbs)	2 Kg (23lbs) 1.5 Kg (17lbs)	-	

# SST Sterilizatori

## Standardna oprema

**SST Sterilizatori** dobijaju se uz besplatnu licencu za naš korisni **CBM Sterireport** softver za skidanje i čuvanje svakog ciklusa koji je sačuvan na **USB memoriji**.



**SST Sterilizatori** opremljeni su **rešetkom za standardne police** u potpunosti izrađenom od žice od nerđajućeg čelika.

**Četiri tacne od nerđajućeg čelika** dobijaju se uz svaki autoklav.

**Ba rešetu za police** može da stane pet tacni, ali može se okrenuti i tako da na nju mogu da stanu dva mala **kontejnera** koja se mogu posebno kupiti.



**SST Sterilizatori** dobijaju se zajedno sa korisnom polugom za tacne sa ručkom koja štiti od toplote koja sprečava kontakt sa vrelim tacnama nakon sterilizacionog ciklusa. korisnu.

## Opcije

**SST Sterilizatori** se mogu direktno povezati na naš eksterni demineralizator vode **SST DEM**. Naš **SST DEM** obezbeđuje neprekidno snabdevanje **kvalitetnom demineralizovanom vodom**.

**SST DEM** komplet može se postaviti na zid i sastoji se iz:

- nr.1 podupirač
- nr.2 kućište za filter od polipropilena
- nr.1 komplet spojnica i cevi
- nr.2 kertridži
- smola za demineralizaciju



art.SST-DEM

**SST2200B** i **SST1700B** mogu se povezati na naš eksterni termalni štampač **art. 2181** pomoću RS232 priključka koji se nalazi sa zadnje strane sterilizatora (nije moguće za B+P modele).



art.2181


**SST Sterilizator** su **crni** ali se mogu dobiti i u **beloj boji**.



White

Tehnički podaci i dimenzije

	<b>SST2200B</b>	<b>SST2200B+P</b>	<b>SST1700B</b>	<b>SST1700B+P</b>
<b>Dimenziije komore</b>		Ø254 mm x 450 mm		Ø254 mm x 350 mm
<b>Zapremina komore</b>		23 lts		17 lts
<b>Materijal komore</b>		Nerđajući čelik Aisi 304		
<b>Generator pare</b>		Namenski		
<b>Materijal generatora pare</b>		Nerđajući čelik Aisi 304		
<b>Unutrašnji rezervoari</b>		1 za čistu vodu + 1 za korišćenu vodu		
<b>Zapremina rezervoara</b>		3 lts + 3 lts		
<b>Prednje punjenje vodom</b>		Priklučci na servisnoj ploči		
<b>Eksterno punjenje vodom</b>		Priklučci sa zadnje strane za demineralizator i ispuštanje vode		
<b>Potreban kvalitet vode</b>		Demineralizovana		
<b>Kontrola kvaliteta vode</b>		Ugrađeni senzor za provodljivost vode		
<b>Br. tacni</b>		Standard 4 • Extra 5		
<b>Materijal tacni</b>		Nerđajući čelik Aisi304		
<b>Približne dimenziije tacni (LxWxH)</b>	380 mm x 190 mm x 20 mm		280 mm x 180 mm x 20 mm	
<b>Broj sterilizacionih ciklusa</b>		4 ciklusa sa 4 režima sušenja		
<b>Temperature sterilizacije</b>		121°C-134°C		
<b>Ciklusi za ispitivanje</b>		Helix, Bowie & Dick, Airleakage		
<b>Integrисани USB priključak</b>		USB 2.0 -1GByte		
<b>Štampač</b>	Posebni štampač po želji	<b>Standardni ugrađeni štampač</b>	Posebni štampač po želji	<b>Standardni ugrađeni štampač</b>
<b>Priklučak za eksterni štampač art.2181</b>	Standardni RS-232 priključak	<b>Nema eksternog priključka</b>	Standardni RS-232 priključak	<b>Nema eksternog priključka</b>
<b>Displej</b>		5.7 " LCD displej osetljiv na dodir		
<b>Senzori za temperaturu</b>		3 PT1000 senzori temperature		
<b>Senzori za pritisak</b>		1 tansduktor apsolutnog pritiska		
<b>Napon</b>		AC 230V		
<b>Frekvencija</b>		50/60 Hz		
<b>Snaga</b>		2050 W		
<b>Neto težina</b>	56 Kg		54 Kg	
<b>Pakovanje za izvoz (jedno)</b>	Drvena paleta : 68x53x56 Cm – bruto težina: 63Kg			



Tražite katalog **Sistema za usluge sterilizacije**  
Pronaći ćete zanimiva **rešenja za pakovanje** poput primera koji slede!!



**CBM** Vam pruža zanimljiva **rešenja za pakovanje** za svakodnevne sterilizacione procedure.

**SST Sterilizatori** mogu se koristiti sa našim **malim kontejnerima** koji već poseduju PTFE filtere. To rešenje vam garantuje **2000 sterilizacionih ciklusa bez potrošnih materijala.**

Artikal	Dimenzije (LxWxH) mm	Br.Filtera
395F+PTFE	285x185x65	1 (Poklopac)
395F2+PTFE	285x185x65	2 (Pokl.+Telo)



**CBM** takođe pruža zanimljiva **zaštitna sredstva za Vaše dragocene instrumente.**

„**Korpe za male komplete**“ mogu se koristiti u „malim kontejnerima“.

„**Korpe za male komplete**“ opremljene su silikonskom podlogom „**flexy-mat**“ i „**soft lips**“ sistemom.

Artikal	Dimenzije (LxWxH) mm	Trake
77T	270x170x35	Unakrsne
77TH	270x170x35	Uzdužne



**C.B.M. S.r.l**  
**Medical Equipment**